

Vinyl Klebeplanken

TRAFFIC



Technisches Datenblatt:

Dielenformat	2,5 x 184 x 1219mm
Nutzschicht	0,55mm
Kanten	4-seitig gefast
Oberfläche	PU vergütet
Glanzgrad	8 - 10% (matt)
Nutzungsklasse	33/42
Belagsart nach EN 649	Heterogene Kunststoffplanken
Schichtaufbau	7-lagig (glasfaserverstärkt)
Lichtehtheit	>= 6 nach ISO 105-B02
Gewicht	4,5 kg/qm
Dimensionsstabilität	0,05% quer + 0,10% längs nach EN 434
Rutschhemmstufe	R10 nach DIN 51130
Rutschfestigkeit	DS nach EN 13893
Resteindruck	0,02mm nach EN 433
Stuhlrollenbeanspruchung	geeignet nach EN 425
Trittschallverbesserung	8 dB gemäß EN 140-8
Chemikalienbeständigkeit	beständig gemäß EN 423
Verschleißverhalten	Gruppe T nach EN 660-2
Brandverhalten	Bfl-S1 nach EN 13501-1
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasser-FBH

Wärmedurchlasswiderstand	0,023 (m ² K)/W
Verlegung	vollflächige Verklebung
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.603-1329
Pflege / Reinigung	Bona Cleaner
Garantie	25 Jahre im privatem Einsatzbereich
	15 Jahre im gewerblichem Einsatzbereich
Verpackungseinheiten	4,486qm = 20 Dielen = 1 Paket
	269,16qm = 60 Pakete = 1 Palette

