

Glättmittel

## CODEX GLÄTTMITTEL SG 20

Gebrauchsfertiges Glättmittel zum glätten von codex SG 20

### ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertiges Glättmittel zum abglätten von frischen, mit Natursteinsilikon codex SG 10 verfugten, Dehn-, Anschluss- und Bewegungsfugen.

Für glatte und geschlossene Fugenoberflächen.

DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

LEED: Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)



### TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Flasche
Gebindegröße	1 l
VE/Karton	6 Flaschen
Lagerfähigkeit	12 Monate
Farbe	transparent

## VERARBEITUNG

codex Glättmittel auf die frische Fugenoberfläche auftragen, mit einem Glättspachtel überstehenden Dichtstoff gleichmäßig abziehen und anschließend nachglätten.

Überschüssiges Glättmittel nicht antrocknen lassen und ggf. sofort mit klarem Wasser entfernen.

Je nach Einsatzbereich kann das codex Glättmittel im Verhältnis 2 Teile Glättmittel zu einem Teil Wasser verdünnt werden.

## WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Kühl, trocken und frostfrei lagern.
- ▶ Verarbeitungshinweise des Silikones beachten.

## GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

## ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Lösemittelfrei. Nicht entzündlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. In getrocknetem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

## ENTSORGUNG

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Kunststoff-Kartuschen mit nicht ausgehärtetem Restinhalt sind Sonderabfall, Kunststoff-Kartuschen, restlos entleert oder mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.