



RZ Parkett Wischpflege

Hochwirksame Spezialpflege zur Unterhaltsreinigung versiegelter Parkett,- Holz- und Korkböden

Produktbeschreibung:

Hochwirksame Spezialpflege zur Unterhaltsreinigung versiegelter Parkett-, Holz- und Korkböden sowie mit RZ Parkett Pflege erstgepflegter Bodenbeläge. Bildet keine Aufschichtungen und erhält die Trittfestigkeit.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Kanister
Gebindegröße:	10 l
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	12.500 m ²
Begehbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	8
GISCODE:	GU 40

Geeignet für:

- ▶ Versiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltsreinigung verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer des Bodenbelages.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- ▶ Hohe fett- und schmutzlösende Eigenschaften
- ▶ Enthält hochwertige Pflegekomponenten

Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

Anwendung:

- ▶ Gebinde vor Gebrauch leicht schütteln.
- ▶ RZ Parkett Wischpflege 1:200 mit Wasser verdünnen.
- ▶ Den Boden mit einem RZ Feinfasermopp nebelfeucht wischen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen.
- ▶ Kein Nachwischen erforderlich.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 40 - Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 40.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustelle nbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 23.02.17

