



RZ Parkett Pflege glänzend

Hochwertige Kunststoffdispersion zur Erst- und Nachpflege von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden

Produktbeschreibung:

Hochwertige Kunststoffdispersion zur Erst- und Nachpflege von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden. Bildet einen gleichmäßigen Oberflächenfilm und schützt den Boden bei extremen Beanspruchungen.



Anwendung:

- Gebinde kurz aufschütteln.
- RZ Parkett Pflege in einen länglichen Eimer, nicht direkt auf den Bodenbelag schütten.
- Mit dem RZ Feinfasermopp in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen.
- Fläche ca. 60 Minuten trocknen lassen.
- Zweitauftrag 90° versetzt zum ersten Auftrag ausführen.
- Danach den Boden ca. 12 – 16 Stunden nicht voll belasten.
- Der Boden kann nach 5 Stunden wieder vorsichtig begangen werden.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GE 20 - Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5-15%). Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 22.02.17

Technische Daten:

Gebinde:	PE-Kanister
Gebindegröße:	10 l
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	200 m ²
Begehbar:	Nach ca. 5 Stunden
Glanzgrad:	Glänzend
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	8
GISCODE:	GE 20

Geeignet für:

- Versiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden
- Fertigparkett

Wichtige Hinweise:

- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- Die regelmäßige Unterhaltspflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der Bodenbeläge.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- Bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm gegen extreme Beanspruchung
- Verschleißt Kratzer, Risse und Beschädigungen in der Versiegelung
- Der gleichmäßige Oberflächenfilm gibt dem Boden neuen Glanz

Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

