



## RZ Laminat Wischpflege

Hochwirksame Spezialpflege zur Unterhaltsreinigung von Laminatbelägen

### Produktbeschreibung:

Hochwirksame Spezialpflege zur Unterhaltsreinigung von Laminatbelägen, reinigt gründlich und streifenfrei, macht das Laminat rutsch- und trittfest.



### Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	1.000 m <sup>2</sup>
Begehbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	10
GISCODE:	GU 50

### Geeignet für:

- ▶ Alle Laminatböden

### Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltspflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der Bodenbeläge.
- ▶ Laminatböden sind feuchtigkeitsempfindlich. Nur nebelfeucht wischen. Pfützenbildung unbedingt vermeiden.

### Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- ▶ Hohe fett- und schmutzlösende Eigenschaften
- ▶ Enthält hochwertige Pflegekomponenten

### Vorbereitung:

- ▶ Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

### Anwendung:

- ▶ Gebinde vor Gebrauch leicht schütteln.
- ▶ RZ Laminat Wischpflege 1:200 mit Wasser verdünnen
- ▶ Mit einem RZ Feinfasermopp den Boden nebelfeucht wischen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen.
- ▶ Kein Nachwischen erforderlich.

### Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE – GU 50 Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 50.

### Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 23.02.17

